


# L-BOXX®

Produktdatenblatt  
Product data sheet



i-BOXX 72



## Allgemeine Daten

Bezeichnung	i-BOXX 72
Artikelnummer	6100000336
GTIN/EAN	4045294846183
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland

## Produktabbildung



## Produktbeschreibung

- Sortimentskoffer aus Kunststoff für übersichtliches Aufbewahren und Schutz beim Transport
- Transparenter Deckel für die optimale Übersicht
- Ordentlich Aufbewahren
- Sicherer Transport
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Modularer Innenraum





## Farbe / Material

**Farbe**                      Transparent  
RAL 9017 Verkehrsschwarz

### Material

- Deckel                      Polycarbonat
- Korpus                      Acrylnitril-Butadien-Styrol



1 Korpus  
2 Deckel

## Technische Daten

### Außenmaße

Breite	367 mm
Tiefe	316 mm
Höhe	73 mm

### Innenmaße

Breite	337 mm
Tiefe	259 mm
Höhe	64 mm

Volumen	5,6 l
Eigengewicht	0,9 kg
Beladungskapazität	5 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich in C	-20°C bis +80°C
Kompatibel mit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i-BOXX Rack</li> <li>▪ LS-BOXX</li> <li>▪ Zubehörprogramm</li> </ul>
Zertifikate	REACH-(EG 1907/2006)

## General information

Product name	i-BOXX 72
Item no.	6100000336
GTIN/EAN	4045294846183
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

## Product image



## Characteristics

- Plastic assortment case for clear storage and protection during transport
- Transparent lid for better overview
- Clean storage
- Safe transport
- Unique mobility system
- Modular interior layout





## Colour / Material

**Colour** transparent  
RAL 9017 traffic black

## Material

- Lid Polycarbonate
- Body Acrylnitrile butadiene styrene



1 Body

2 Lid

## Technical data

### External dimensions

Width	367 mm	14.4"
Depth	316 mm	12.4"
Height	73 mm	2.9"

### Internal dimensions

Width	337 mm	13.3"
Depth	259 mm	10.2"
Height	64 mm	2.5"

Volume	5.6 l	1.5 gal
Weight	0.9 kg	2.0 lbs
Load capacity	5 kg	11 lbs
Splash-proof	yes	

Temperature range in °C -20°C till +80°C

Temperature range in °F -4°F till +176°F

- Compatible with**
- i-BOXX Rack
  - LS-BOXX
  - Accessories range

**Certificates** REACH-(EG 1907/2006)