


L-BOXX®

Produktdatenblatt
Product data sheet



i-BOXX Rack aktiv

i-BOXX Rack active



Allgemeine Daten

Bezeichnung	i-BOXX Rack
Artikelnummer	6100000333
GTIN/EAN	4045294846152
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Polen


Produktabbildung



Produktbeschreibung

- Regalähnliche Aufnahme für eine i-BOXX oder ein LS-Tray, die sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern lässt
- Ordentlich Aufbewahren
- Patentierte Klickverbindung
- Sicherer Transport
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Integration in die Fahrzeuginrichtungssysteme namhafter Hersteller





Farbe / Material

Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

Material

- i-BOXX Rack Acrylnitril-Butadien-Styrol
 - Griffschale Acrylnitril-Butadien-Styrol
- | | |
|---------------|----------|
| ▪ Koppelhebel | Polyamid |
|---------------|----------|



- 1 Korpus
- 2 Griffschale
- 3 Koppelhebel

Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	342 mm
Höhe	101 mm

Innenmaße

Breite	356 mm
Tiefe	315 mm
Höhe	78 mm

Eigengewicht 1,1 kg

Beladungskapazität 5 kg

Spritzwassergeschützt nein

Temperaturbereich in C -20°C bis +80°C

Kompatibel mit

- L-BOXXen
- LS-BOXX
- i-BOXX
- LS-Tray
- i-BOXX Rack
- ProClick Tool Bag M
- ProClick Soft Bag M

Zertifikate REACH-(EG 1907/2006)

General information

Product name i-BOXX Rack

Item no. 6100000333

GTIN/EAN 4045294846152

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Poland

Product image




Characteristics

- Shelf-like receptacle for i-BOXX and LS-Tray. The modules can be combined with each other and expanded to fit all requirements
- Organized storage
- Patented click connection
- Safe transport
- Unique mobility system
- Integration into the in-vehicle equipment systems of renowned manufacturers



Revision 4_0_08_2023



Colour / Material

Colour RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracit grey

Material

- i-BOXX Rack Acrylnitrile butadiene styrene
 - Grip handle Acrylnitrile butadiene styrene
-
- Coupling latches Polyamide



- 1 Body
- 2 Grip handle
- 3 Coupling latches

Technical data

External dimensions

Width	445 mm	17.5"
Depth	342 mm	13.5"
Height	101 mm	4.0"

Internal dimensions

Width	356 mm	14.0"
Depth	315 mm	12.4"
Height	78 mm	3.1"

Weight	1.1 kg	2.4 lbs
Loading capacity	5 kg	11.0 lbs

Splash-proof no

Temperature range in °C -20°C till +80°C

Temperature range in °F -4°F till +176°F

Compatible with

- L-BOXXes
- LS-BOXX
- i-BOXX
- LS-Tray
- i-BOXX Rack
- ProClick Tool Bag M
- ProClick Soft Bag M

Certificates REACH-(EG 1907/2006)