WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

L-BOXX 374

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	L-BOXX 374
Artikelnummer	6100000308
GTIN/EAN	4045294844585
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Strapazierfähiger Systemkoffer**
  Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff und hoher Tragkraft
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Systemfähig**
  Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System für maximale Flexibilität im Systemeinsatz
- **Modularer Innenraum**
  Umfangreiches Zubehörprogramm mit passgenauen sowie individuell anpassbaren Einsätzen für Ordnung und strukturierten Zugriff auf Inhalte
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport



Revision 7.0_2025-07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
L-BOXX	ABS
Tragegriff	ABS
① Griffleiste	ABS
② Griffschale	ABS
③ Koppelhebel	PA6
④ Verschlussschnapper	PA6

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	390 mm
Innenmaße	
Breite	378 mm
Tiefe	294 mm
Höhe	339 mm
Volumen	41,1 l
Eigengewicht	3.5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · LOADING CAPACITY 25 KG · LID LOAD 100 KG · = Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	L-BOXX 374
Item no.	6100000308
GTIN/EAN	4045294844585
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

Product Image

Characteristics

- **Durable Modular Case**
  Robust construction made of impact-resistant plastic with high load capacity
- **Patented Click Connection**
  Sturdy locking mechanism for stable stacking and secure combined carrying
- **Modular Interior**
  Comprehensive accessory range with precisely fitting and individually adaptable inserts for organized and structured access to contents
- **System-Compatible**
  Fully integrable with the entire L-BOXX system for maximum flexibility in modular use
- **Optimised for Mobile Use**
  Designed to fit vehicle equipment from leading manufacturers, ensuring safe transport



Revision 7.0_2025-07

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
L-BOXX	ABS
Top handle	ABS
① Handle rail	ABS
② Grip handle	ABS
③ Coupling latches	PA6
④ Locking latches	PA6

Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	358 mm
Height	390 mm

Internal dimensions	
Width	378 mm
Depth	294 mm
Height	339 mm

Volume	41.1 l
Weight	3.5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · Sortimo COMPATIBLE