WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

LT-BOXX 272

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	LT-BOXX 272
Artikelnummer	6100000330
GTIN/EAN	4045294846138
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Geräumige Transportlösung**
  Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff für sperriges Werkzeug oder Zubehör mit häufigem Zugriff
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Systemfähig**
  Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System für maximale Flexibilität im Systemeinsatz
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport

Revision 5.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
Korpus	ABS
① Aufsteckrahmen	ABS
② Tragegriff	ABS
③ Griffschale	ABS
④ Koppelhebel	PA6



Technische Daten

Außenmaße	
Breite	445 mm
Tiefe	362 mm
Höhe	288 mm
Innenmaße	
Breite	378 mm
Tiefe	303 mm
Höhe	265 mm
Volumen	32,2 l
Eigengewicht	2,7 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	nein
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	LT-BOXX 272
Item no.	6100000330
GTIN/EAN	4045294846138
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

Product Image

Characteristics

- **Spacious Transport Solution**
  Durable construction made of impact-resistant plastic – ideal for bulky tools or frequently used accessories
- **Patented Click Connection**
  Robust click mechanism ensures stable stacking and secure combined transport
- **System-Compatible**
  Fully compatible with the entire L-BOXX system for maximum flexibility in modular use
- **Optimised for Mobile Use**
  Designed to fit vehicle equipment from leading manufacturers, ensuring safe transport

Revision 5.0_2025_07

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
Body	ABS
① Clip-on frame	ABS
② Top handle	ABS
③ Grip handle	ABS
④ Coupling latches	PA6



Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	362 mm
Height	288 mm
Internal dimensions	
Width	378 mm
Depth	303 mm
Height	265 mm
Volume	32,2 l
Weight	2.7 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	no
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE